



ermesceramichespa
 sede legale: via giardini nord, 22 • 41043 formigine (mo)
 magazzino e uffici: via statale 467, 171 • 42013 veggia (re) • italy
 tel. +39 0536 824242 • 991511
 fax +39 0536 824777 (comm.) • 991599 (amm.)
 e-mail: info@ermes-ceramiche.it
 www.ermes-ceramiche.it • www.aurelia-ceramiche.it
 cap. soc. € 743600,00 i.v. • rea mo 263545 • reg. imprese mo 35783

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 002CPR305/2011

1. Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b > 10\%$
2. Intended use: internal walls
3. ERMES CERAMICHE SPA
Strada Statale 467, n. 171 – 42013 Veggia (RE) – ITALY
4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): 4
5. Not applicable
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14111:2012
Release of dangerous substance, for: <ul style="list-style-type: none"> • Cadmium • Lead 	NPD NPD	
Breaking strenght	$\frac{\nabla}{\Delta}$ < 7,5 mm: > 700 N ≥ 7,5 mm: > 1300 N	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion, for: type C1	≥ 0,5 N/mm ²	
Durability, for: <ul style="list-style-type: none"> • internal use 	Resistant	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Veggia(RE), June 26th, 2013

Ing. Liparulo Paolo
 Amministratore Delegato

ERMES AURELIA TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

SZ: 002CPR305/2011

1. Kerámialapok, szárazon sajtoltak, vízfelvevőképesség Eb >10%,
2. Falilapok beltéri alkalmazásra
3. ERMES CERAMICHE SPA
Strada Statale 467, n. 171- - 42013 Veggia (RE)-Olaszország
4. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére (AVCP): 4
5. Nem használatos
6. Teljesítménynyilatkozat:

Jellemzők	Teljesítmény	Harmonizáló műszaki specifikáció
Tűzvédelmi kategória	A1	
Mérgező anyagok kibocsátása:		
Ólom kibocsátás	NPD	
Kadmium kibocsátás	NPD	
Törési erő:	vastagság < 7,5mm >700N vastagság ≥ 7,5mm >1300N	EN 14411:2012
Tapintókészség	NPD	
Szakítószilárdság	≥0,5 N/mm ²	
Tartósság:		
-beltérre	tartós	

Az 1-es pontban megadott termék teljesítményadatai megegyeznek a teljesítménynyilatkozat 6-es pontjában leírt adatokkal.

A termék teljesítménynyilatkozata a gyártó - mely a 3. pontban került meghatározásra - kizárólagos felelősségére lett kiállítva.

A gyártó nevében aláírta:

Veggia (RE), 2013.06.26.

Ing.Liparulo Paolo