



**ermesceramiche**spa  
 sede legale: via giardini nord, 22 • 41043 formigine (mo)  
 magazzino e uffici: via statale 467, 171 • 42013 veggia (re) • italy  
 tel. +39 0536 824242 • 991511  
 fax +39 0536 824777 (comm.) • 991599 (amm.)  
 e-mail: info@ermes-ceramiche.it  
 www.ermes-ceramiche.it • www.aurelia-ceramiche.it  
 cap. soc. € 743600,00 i.v. • rea mo 263545 • reg. imprese mo 35783

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**No. 001CPR305/2011**

1. Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0,5\%$ ,
2. Intended use: internal and external floors and walls
3. ERMES CERAMICHE SPA  
 Strada Statale 467, n. 171 – 42013 Veggia (RE) – ITALY
4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): 4
5. Not applicable
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
<b>Reaction to fire</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14111:2012
<b>Release of dangerous substance, for:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadmium</li> <li>• Lead</li> </ul>	NPD NPD	
<b>Breaking strenght</b>	$\frac{\nabla}{\Delta}$ < 7,5 mm: > 700 N $\frac{\nabla}{\Delta}$ ≥ 7,5 mm: > 1300 N	
<b>Slipperiness</b>	See attached table	
<b>Tactility</b>	NPD	
<b>Bond strength/adhesion, for:</b> type C2	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Thermal shock resistance</b>	Resistant	
<b>Durability, for:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• internal use</li> <li>• external use: frost resistance</li> </ul>	Resistant Resistant	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Veggia(RE), June 26<sup>th</sup>, 2013

Ing. Liparulo Paolo  
 Amministratore Delegato

# ERMES AURELIA TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

## SZ: 001CPR305/2011

1. Kerámialapok, szárazon sajtoltak, vízfelvevőképesség  $E_b \leq 0,5\%$ ,
2. Padló- és falilapok bel- és kültéri alkalmazásra
3. ERMES CERAMICHE SPA  
Strada Statale 467, n. 171- - 42013 Veggia (RE)-Olaszország
4. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére (AVCP): 4
5. Nem használatos
6. Teljesítménynyilatkozat:

Jellemzők	Teljesítmény	Harmonizáló műszaki specifikáció
Tűzvédelmi kategória	A1 FL/A1	
Mérgező anyagok kibocsátása:		
Ólom kibocsátás	NPD	
Kadmium kibocsátás	NPD	
Törési erő:	vastagság < 7,5mm >700N vastagság $\geq$ 7,5mm >1300N	EN 14411:2012
Csúszásmentesség	lásd csatolt táblázatot	
Tapintókészség	NPD	
Szakítószilárdság C2 típus-ra	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	
Hőingadozási ellenállás	tartós	
Tartósság:		
-beltérre	tartós	
-kültérre: fagyálló	tartós	

Az 1-es pontban megadott termék teljesítményadatai megegyeznek a teljesítménynyilatkozat 6-es pontjában leírt adatokkal.  
A termék teljesítménynyilatkozata a gyártó - mely a 3. pontban került meghatározásra - kizárólagos felelősségére lett kiállítva.

A gyártó nevében aláírta:

Veggia (RE), 2013.06.26.

Ing.Liparulo Paolo



**ermesceramiche**spa

sede legale: via giardini nord, 22 • 41043 formigine (mo)  
 magazzino e uffici: via statale 467, 171 • 42013 veggia (re) • italy  
 tel. +39 0536 824242 • 991511  
 fax +39 0536 824777 (comm.) • 991599 (amm.)  
 e-mail: info@ermes-ceramiche.it  
 www.ermes-ceramiche.it • www.aurelia-ceramiche.it  
 cap. soc. € 743600,00 iv. • rea mo 263545 • reg. imprese mo 35783

## Scivolosità /Slipperiness/

### Résistance à la glissance / Rutschfestigkeit

SERIE/SERIES	DIN 51130	BCRA D.M. 236/1989	Documento básico SUA
BASALTO	R10	NPD	NPD
BETON	Sabbiato: R10	NPD	NPD
CICLADI	R10	NPD	NPD
DECK	Outdoor: R10	NPD	NPD
D-STONE	Grip: R12	NPD	NPD
EXTRA	R11	NPD	NPD
IMPRUNETA	Grip: R12	NPD	NPD
KRONOS	Naturale: R10	NPD	NPD
LE LASTRE	Naturale: R10 Grip: R12	NPD	NPD
LE SPEZIE	Grip: R11	NPD	NPD
LOFT	Grip: R12	NPD	NPD
LUBERON	Grip: R12	NPD	NPD
NEOLITICA	Naturale: R10	NPD	NPD
QUARZI	R12	NPD	NPD
QUARTZ STONE	R11	NPD	NPD
ROVERE	Grip: R12	NPD	NPD
SLATES	Grip: R12	NPD	NPD
TEKNE	Grip: R12	NPD	NPD